

LONKING



liftnet.ru

CDM83C CDM83L




ТР тракресурс
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Грузоподъемность:	3 000 кг
Объем ковша погрузчика:	1 м ³
Объем ковша экскаватора:	0.2 м ³
Глубина копания:	5 458 мм
Эксплуатационная масса:	8 600 кг
Максимальная скорость:	39 км/ч

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса		8 600 кг
	Объем переднего погрузочного ковша		1 м³
	Номинальная рабочая грузоподъемность		3000 кг
	Объем экскаваторного ковша		0.2 м³
	Максимальное тяговое усилие		74 кН
	Максимальное вырывное усилие стрелы погрузчика		62 кН
	Максимальное вырывное усилие на ковше экскаватора		61 кН
	Вырывное усилие на втянутой рукояти		38 кН
	Максимальная скорость передвижения вперед / назад		39 / 36 км/ч
	Объем топливного бака		170 л
Двигатель	Комплектация	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
	Бренд двигателя	WEICHAI	PERKINS
	Модель двигателя	WP4G100E220	1104D-44TA
	Тип	Дизельный с турбонаддувом, механический ТНВД	
	Максимальная мощность	73 кВт	74.5кВт
	Максимальный крутящий момент	380 Н·м при 1400-1500 об/мин	410 Н·м при 1400 об/мин
	Объем двигателя	4.5 л	4.4 л
	Заправочный объем антифриза	13.5 л	13.5 л
	Заправочный объем масла	10 л	9.1 л
Гидравлическая система	Тип	с закрытым центром	
	Насос – двухсекционный аксиально-поршневой	Bosch Rexroth A10VO74DFLR	
	Производительность насоса	166 л/мин	
Рулевое управление	Максимальное рабочее давление	275 бар	
	Тип	2 управляемых колеса	
Трансмиссия СТАНДАРТ	КПП Carraro TLB1 4WD. Тип – Synchro Shuttle		4 передачи вперед / 4 назад
	Передний мост Carraro 26.22 управляемый		угол поворота 38°
	Задний мост Carraro 28.43M		неуправляемый
	Заправочный объем масла в КПП		19.5 л
	Заправочный объем масла в переднем мосту		9.1 л
	Заправочный объем масла в заднем мосту		17.5 л
Трансмиссия ОПЦИЯ	КПП Lonking LGS115SA. Тип – PowerShift с автоматическим переключением передач		4 передачи вперед / 4 назад
	Передний мост Lonking LGQ108DV управляемый		угол поворота 38°
	Задний мост Lonking LGQ108RA		неуправляемый, с блокировкой дифференциала
	Заправочный объем масла в КПП		18 л
	Заправочный объем масла в переднем мосту		7.1 л
	Заправочный объем масла в заднем мосту		13 л
Шины		С CARARRO	С LONKING
	Передний мост	340/80-20	12.5/80-18 14PR
	Задний мост	480/80-26	18.4-26-12PR
		ОПЦИЯ	16.0/70-20 16PR
		18.4-28 14PR	



Габаритные размеры условны и могут варьироваться

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ковш погрузчика челюстной с подготовкой для установки перекидных ви
- Ковш экскаватора шириной 600 мм
- Климат-контроль с кондиционером
- Управление погрузчиком и экскаваторным оборудованием с помощью джойстиков, интегрированных в поворотное кресло
- Телескопическая рукоять экскаватора с гидравлическими выводами (двухпоточная гидролиния)
- Механический быстросъемный адаптер экскаваторного оборудования